

# HYGIÈNE EN CUISINE

Décapants

## Solicuisine

### SOLICUISINE

#### Décapant four 5 L



#### ➤ Décapant surpuissant

Décolle et dissout toutes les graisses cuites, même carbonisées

#### ➤ Formule à la mousse active

Adhère mieux aux parois

#### ➤ Polyvalent

Utilisable en four autonettoyant (système automatisé)

#### ➤ Apte au contact alimentaire



## PROPRIÉTÉS

- Réservé à un usage professionnel. SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR est un décapant four surpuissant à la mousse active.
- Il décape les surfaces encrassées, décolle et dissout toutes les graisses cuites, mêmes carbonisées, sans frotter ni gratter.

SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

## UTILISATION

SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR s'utilise pour le décapage de toutes les surfaces, appareils et matériels de laboratoire : fours à gaz, électriques ou autonettoyants, rôtissoires, grils, pianos, plaques chauffantes, hottes, etc.

- Ne pas utiliser sur l'aluminium, les fours à catalyse ou à pyrolyse.

## MODE D'EMPLOI

### Nettoyage manuel :

- SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR s'utilise de préférence sur les surfaces froides ou tièdes (environ 40°C).

- Agiter le bidon avant chaque utilisation.
- Adapter le pistolet sur le bidon en contrôlant que le filtre du tube plongeur baigne toujours dans le produit.
- Amorcer le pistolet par quelques pressions.
- Pulvériser SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR sur les parois à nettoyer.
- Laisser agir 5 minutes (porte fermée pour les fours).
- Enlever le produit à l'aide d'une lavette humide.
- Brosser si nécessaire les parties les plus incrustées. Rien rincer à l'eau potable.
- Après emploi, reboucher le bidon et rincer abondamment le pistolet, les gants et la lavette.

### Nettoyage des fours (fours autonettoyants) :

- Verser le produit dans le réservoir prévu ou raccorder au tuyau de dosage approprié.
- Sélectionner le programme en fonction du degré de souillures (ou d'encrassement)
- Le nettoyage s'effectue automatiquement grâce au système de nettoyage automatique intégré.
- Un cycle de rinçage doit suivre obligatoirement le cycle de nettoyage.

## RECOMMANDATIONS

- Avant le changement de produit, bien rincer le système de dosage et les tuyaux.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### DANGER

Contient de l'hydroxyde de sodium. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut être corrosif pour les métaux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. rincer la peau à l'eau / se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement

enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

En cas d'incident, contacter le centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone d'urgence : 01 45 42 59 59).

## MANIPULATION ET STOCKAGE

Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec des produits acides. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle n'attaque les matériaux environnants.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Liquide fluide jaune
- pH = 13.5
- Densité relative (eau = 1) 1,055
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications



SOLICUISINE DÉCAPANT FOUR contient entre autres composants	
moins de 5%	Agents de surface non ioniques Agents de surface amphotères, EDTA et sels

## LOGISTIQUE

CODE INTERNE :	S480073
GENCOD :	3 34602 480078 1
U.C. :	jerrican 5 L
U.C./carton	2
Cartons/couche :	12
Couches/palette :	4
Cartons/palette :	48